


<b>MARCA</b>	<b>TRACTOR LS SERIES R 50</b>	
		
<b>Modelo:</b>	Rops con Canopy	<b>R 50</b>
<b>Motor:</b>	LS TRACTOR	
Tipo:	4 Tiempos, Inyección Directa, Enfriado por Agua. Modelo (Tier 4)	
Modelo:	LS S4QL	
Potencia neta del motor:	47 HP	
Potencia de PTO o TDF:	39.4 HP	
Desplazamiento Total:	2600 rpm	
Desplazamiento CC:	2505 cc	
Capacidad total del tanque de combustible:	32 lts.	
Alternador(A):	50	
<b>Transmisión:</b>	Synchro shuttle/sincronizada	
Velocidad:	16X16	
Frenos:	Multidiscos Húmedos	
Dirección:	Hidrostático/Potencia Hidráulica	
<b>PTO o Toma de Fuerza TDF</b>		
Tipo:	Independiente	
Standard Velocidad	(540/750/1000 rpm)	
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Bomba para Auxiliar (lpm)		29.5
Bomba Hidráulica de Timón (lpm)		14.8
Flujo Total (lpm)		44.3
Enganche de tres puntos	Categoría I	
Capacidad de Elevación	1250 kg	
Sistemas de Control	Posición, Draft (eslabón superior)	
<b>Dimensiones</b>		
Longitud Total (del bumper al conector)	3192 mm	
Ancho total con llantas	1420 mm	
Altura total hasta el Rop	2416 mm	
<b>Neumáticos</b>	<b>Delanteros 9,5-16/Traseros 13,6-24</b>	
<b>Peso Total</b>	<b>1733kg</b>	